

8mOD TUNING GUIDE

- **Az árbocdőlés beállítása:**

Vorstag: differencia távolság 165-173 cm

Topspinnaker felhúzóra mérőszalagot helyezünk. A 0 pontja legyen az árboc-baum találkozásánál lévő fekete szigetelőszalag (mérőpont) alsó széle. Előre viszem a vorstag bekötés alsó szeméhez és leolvasom. Ha 165cm-nél kevesebb, akkor nagyon elől van az árboc. A gyártó a 173cm-t javasolja. Ennek a mérésnek az előnye, hogy nem kell több méteres mérőszalag, hátránya, hogy nyúlik a kötél és nehéz pontosan mérni.

- **Kétfajta vantni bekötés lehetséges:**

- **Alap:** elől a rövid belső vantni és hátul a hosszú. Itt a belső, rövid vantni éppen ne lógjon. (Figyelem, itt a szélérő változásánál állítani kell, hogy hullámos vízen ne rogyjon meg az árboc.)
- **Cserélt:** hosszú külső vantni elől és a rövid, belső hátul. (Ez a bekötési mód az eredményezi, hogy a szálingot megtolja előre, így feszesebb vantnival van egy alapgörbülete az árbocnak.

- **Vantni feszesség, alapbekötés esetén:**

Szél típus (nem Bft. meghat. szerint)	Csomó	Bft	Hosszú vantni	Rövid vantni	Genoa	Grossz	Spinnaker
Gyenge	1-6 Kts	1-2	20	0-5	115%	full	Top
Mérsékelt	7-10 Kts	3	22	5	115%	full	Top
Élénk	11-15 Kts	4	24	+3 fél ford.	115%	reff1	Top
Erős	16-21 Kts	5	25	+5 fél ford.	100%*	reff1	Top/kicsi
Igenerős	22+	6	25	+5 fél ford.	100%	reff1-2	Kicsi

*100%-os Genoa a 115%-os minimál mérete. A 85%-os genoa, tapasztalatok szerint versenyben nem működik.